


Wymiary plakatu dla nośnika reklamowego typu SS

materiał : papier blueback 120 g/m²

UWAGA !!!! :
Obszar bezpieczny
bez istotnych elementów,
logo, tekstu



Uwaga : Wyklejanie plakatu rozpoczyna się od brytu nr 1

FORMAT GRAFICZNY:

.tiff z kompresją LZW

.eps

.jpg bez kompresji (max quality)

TRYB BARWNY CMYK, KOLOR CZARNY O SKŁADOWYCH 50-50-50-100

FONTY ZAMIENIONE NA WEKTORY!

WARSTWY SPŁASZCZONE!

SKALA 1:1, rozdzielczość 50 - 72 dpi.

Wymagany wzorzec barwny - cromalin, matchprint, proof cyfrowy, który musi zostać dostarczony razem z plikami produkcyjnymi. W przypadku nie dostarczenia wzorca, zastrzegamy sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialności za odwozorwanie kolorów.

Materiały można dostarczać na płytach CD/DVD lub na serwer FTP:

serwer: <ftp.ats-system.pl>

user: [atsreklama_stroer](#)

password: [STroer#123](#)

a w przypadku plików o objętości do 5MB - jako załącznika do maila wiodącego z zamówieniem i szczegółami dotyczącymi wymiarów, wykonczenia, wymiarów nośnika itp...

W przypadku żądania zachowania określonych kolorów z palety PANTONE należy zaznaczyć to w treści maila wiodącego.

Jeżeli materiały będą zgrywane na serwer FTP - prosimy o utworzenie własnego foldera o nazwie kojarzącej się z treścią, a także o informację mailem o zgraniu plików.

Nasz adres mailowy: biuro@atsreklama.pl

Informacje technologiczne (sprawy dotyczące przygotowania plików do druku): studio@atsreklama.pl